



### Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GS2AHT
Typ produktu lub komponentu	Napęd obrotowy
Zgodność gamy	TeSys TeSys GS GS2EU[RETURN]TeSys TeSys GS GS2GU[RETURN]TeSys TeSys GS GS2JU[RETURN]TeSys TeSys GS GS2MU[RETURN]TeSys TeSys GS GS2QU
Rodzaj uchwytu roboczego	Przedni zewnętrzny
Kolor uchwytu	Czerwony
Kolor uchwytu płyty czołowej	Żółty

### Parametry uzupełniające

Handle positions	Test-WYŁ.-ZAŁ.
Blokada dźwigni pokręta za pomocą kłódki	Z
Switch rated current	30 A 60 A 100 A 200 A 400 A
Normy	UL CSA
Masa produktu	0,24 kg

### Środowisko pracy

Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 3R/12
-------------------------	------------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	9,0 cm
Długość opakowania 1	18,0 cm
Waga opakowania 1	240,0 g

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------