



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Nazwa produktu	TeSys LG
Skrócona nazwa urządzenia	LG8K
Typ produktu lub komponentu	Rozrusznik rewersyjny DOL w obudowie
Zastosowanie urządzenia	Bezpieczeństwo
Kategoria użytkowania	AC-3
Elementy składowe urządzenia	Wyłącznik zamawiane osobno Styk rewersyjny
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	6 A AC-3
[Uc] control circuit voltage	220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rodzaj sterowania	Przycisk stop czarny O Dwupozycyjny przełącznik wybierakowy start czarny I-II Przycisk grzybkowy wyłącznik awaryjny Czerwony

Parametry uzupełniające

Szerokość	175 mm
Wysokość	165 mm
Głębokość	146 mm
Numer wejścia kablowego	4 wejście kablowe: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 góra 4 wejście kablowe: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 dół

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Certyfikaty produktu	CE[RETURN]UKCA
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529 (do obudowy)
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 60529
Materiał	Poliwęglan
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,0 cm
Szerokość opakowania 1	22,5 cm
Długość opakowania 1	25,5 cm
Waga opakowania 1	1,65 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	77,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	18,4 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------