

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GV2LE
Typ produktu lub komponentu	Rozrusznik
Rodzaj rozrusznika	Nieodwracalny
Opis biegunów	3P
Kategoria użytkowania	AC-3
[Uc] control circuit voltage	110 V AC 50/60 Hz
Prąd wyzwiania magnetycznego	170 A

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	1 blok kombinacyjny GV2AF01 1 wyłącznik silnikowy typ GV2ME 1 3-stycznik spolaryzowany
Typ koordynacji	Typ 1
Thermal protection adjustment range	14 A
Masa produktu	0,33 kg
Wysokość	89 mm
Szerokość	44,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	16,0 cm
Długość opakowania 1	8,5 cm
Waga opakowania 1	483,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	6,191 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	192
Wysokość opakowania 3	77,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	60,0 cm
Waga opakowania 3	107,556 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------