

Karta danych technicznych produktu Parametry

VW3L1A500 ILT AKC. Przewód PROG CANOPEN



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Lexium integrated drive ILP Lexium SD2 Lexium ILA, ILE, ILS
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	ILT2A42.MC1A ILT2A42.MB1A ILT2A85.MB1A ILT2A361MN1A ILT5A85.MC1A SD218A ILT2A57.MB1A ILT2A57.MC1A
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Dla zintegrowanego napędu Lexium Dla napędu z silnikiem krokowym

Parametry uzupełniające

Interfejs komunikacyjny	CANopen
Zastosowanie produktu	Do ustawienia/programowania parametrów komunikacji
Długość kabla	3 m
Przylącza elektryczne	1 złącze DB-9F dla napęd silnika krokowego 1 złącze USB dla komputera PC
Warunki użytkowania	Requires a mating connector adaptor Requires power supply
Masa produktu	0,136 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	20,0 cm
Długość opakowania 1	20,0 cm
Waga opakowania 1	119,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,948 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.