

Karta danych technicznych produktu

Parametry

SU032A

Szyny do stelaża APC z 4 słupkami



Podgląd

Prezentacja	Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Sprzęt mocujący Klamry do montażu w szafach przemysłowych Wkręty
--------------------------------	--

Parametry fizyczne

Kolor	Szary
Wysokość	4,4 cm
Szerokość	52,7 cm
Głębokość	8,9 cm
Masa produktu	2,73 kg
Sposób montażu	Rack-mounted
Kompatybilność z USB	No

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7 cm
Szerokość opakowania 1	69,5 cm
Długość opakowania 1	11,4 cm
Waga opakowania 1	3,18 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	135
Wysokość opakowania 2	77,1 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	437,805 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenić a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 year repair or replace
-----------	--------------------------