

Karta danych technicznych produktu

Parametry

SUM48RMXLBP2U

Pakiet akumulatorowy o wydłużonym czasie podtrzymania, 48 V, do modularnego APC Smart-UPS XL



Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry podstawowe

Liczba szaf rackowych	2U
Liczba kabli	1
Rodzaj akumulatora	VRLA
Dostarczane wyposażenie	Instrukcja montażu Podręcznik użytkownika

Akumulatory i czas podtrzymania

Wstępnie zainstalowane baterie	2
Puste gniazda akumulatorowe	0
Ilość zestawów RBC™	2
Dodatkowe informacje	Also GS Portalac Vendor

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	8,6 cm
Szerokość	43,2 cm
Głębokość	67,8 cm
Masa produktu	59,55 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted
Możliwość montażu na dwóch słupkach	0
Kompatybilność z USB	No

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...9144,00 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	25 cm
Szerokość opakowania 1	59,6 cm
Długość opakowania 1	98 cm
Waga opakowania 1	69,09 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	117 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	551,568 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------