



Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti 9 iRC
Typ produktu lub komponentu	Przekaznik sterujący
Skrócona nazwa urządzenia	iRCC
Zastosowanie urządzenia	Compressor control relay
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	8 A w 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (cos φ = 1)
Sygnalizacja lokalna	Zapobiega natychmiastowemu ponownemu rozruchowi Zielona dioda LED, wskaźnik załączenia Czerwona dioda LED sygnalizująca awarię Zasilanie panelu sterującego
Rodzaj nastawy	Pokrętko obrotowa: monitorowanie zasilania kompresora Wybór poprzez instalację: zakres pomiarowy
Próg wyzwolenia	+/- 5% Us +/- 15% Us
Time delay range	3...6 min.
Niedokładność	+/- 10 %
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V AC w 50/60 Hz
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	4
Wysokość	88,1 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	67 mm
Masa produktu	0,21 kg
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego 6 kabel (kable) 1,5 mm ² sztywne

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,2 cm
Szerokość opakowania 1	8,0 cm
Długość opakowania 1	9,2 cm
Waga opakowania 1	227,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02

Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,627 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Yes
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------