

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# A9E15537

Przełącznik do obwodów niskich mocy iRLI-24  
1NO + 1CO Us = 24 VAC



### Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti 9 iRLI
Typ produktu lub komponentu	Przełącznik
Skrócona nazwa urządzenia	iRLI
Zastosowanie urządzenia	Przełącznik przełączający
Zestaw styków sygnałowych	1 C/O + 1 NO
Napięcie sterujące [Uc]	24 V AC 50/60 Hz

### Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	10 A w 230 V prąd przemienny (AC) (cos φ = 1)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V prąd przemienny (AC)
Podtrzymanie zasilania	4 VA
Moc rozruchowa zasilania	4 VA
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	88 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	70 mm
Masa produktu	0,112 kg
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	AC-21: 100000 cykl
Przyłącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego 0,5...6 mm <sup>2</sup>

### Środowisko pracy

Normy	NF C 45-250 IEC 255
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,7 cm
Szerokość opakowania 1	7,2 cm
Długość opakowania 1	8,5 cm
Waga opakowania 1	116,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,0 cm
Szerokość opakowania 2	9,3 cm
Długość opakowania 2	22,8 cm

Waga opakowania 2	1,46 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	144
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	18,066 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------