

Karta danych technicznych produktu

Parametry

METSEPM2KANLGIO22

EasyLogic Moduł analogowy 2-IO do PM2X30



Parametry podstawowe

Gama produktów	EasyLogic
Skrócona nazwa urządzenia	PM2K2AIAO
Typ produktu lub komponentu	Moduł WE/WY
Zastosowanie urządzenia	Opcjonalny moduł do rozbudowy
Zgodność gamy	EasyLogic EasyLogic PM2100 PM2130 EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2230

Parametry uzupełniające

Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	2500 V
Ilość wyjść	2 analogowy, 4...20 mA
Napięcie wyjściowe	12 V AC
Typ wejścia analogowego	Wejście analogowe (impedance <= 300 Ω)
Ilość wejść	2 analogowy 4...20 mA
Napięcie wejściowe	12...30 V AC
Typ wyjścia analogowego	Wyjście analogowe, impedancja <600 om
Szerokość	90,5 mm
Głębokość	14,6 mm
Wysokość	53 mm
Masa produktu	50 g

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,38 cm
Szerokość opakowania 1	9,91 cm
Długość opakowania 1	5,08 cm
Waga opakowania 1	0,11 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------
