

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# LV429427

Moduł opóźniający do wyzwalacza, ComPacT NSX, /NSXm, opóźnienie 200ms, 220/240VAC 50/60Hz, zapasowa część



### Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	jednostka zwłoczna MN
Typ produktu lub komponentu	Time delay relay
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Compact Compact NSX PowerPact Multifix Ceiling Compact ComPact NSX DC Easypact EasyPact CVS Compact Compact NSXm
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Wyzwalacz podnapięciowy
Napięcie sterujące [Uc]	220...240 V AC 50/60 Hz




### Parametry uzupełniające

Czas trwania impulsu	200 ms
Time delay range	200 ms
Próg napięcia wyzwalającego	0,35...0,7 x Un otwieranie 0,85 x Un zamykanie
Podtrzymanie zasilania	4,5 VA
Moc rozruchowa	200 VA
Sposób montażu	External mounting
Czas odpowiedzi	<= 200 ms

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,5 cm
Szerokość opakowania 1	8,1 cm
Długość opakowania 1	9,0 cm
Waga opakowania 1	153,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,107 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 <a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 <a href="#">Tak</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---