



### Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPacT
Gama produktów	ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 nowa generacja ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 nowa generacja ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX100...250 DC new generation ComPact NSX100...250 DC PV ComPact NSX100...250 DC PV nowa generacja ComPact NSX400...630 DC ComPact NSX400...630 DC nowa generacja ComPact NSX400...630 DC PV ComPact NSX400...630 DC PV nowa generacja
Skrócona nazwa urządzenia	MN
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Cewka otwierająca Wyzwalacz podnapięciowy
Napięcie sterujące [Uc]	48 V DC
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja ComPacT NSX nowa generacja ComPact nowa generacja ComPact NSX DC nowa generacja Compact Compact NSX Compact ComPact NSX DC EasyPact EasyPact CVS PowerPact Multifix Ceiling

### Parametry uzupełniające

Operating threshold	0,35...0,7 x Un otwieranie 0,85 x Un zamykanie
Czas odpowiedzi	50 ms
Podtrzymanie zasilania	5 W
Moc rozruchowa	10 W
Zacisk dodatkowego podłączenia	Sprężyna 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16)
Głębokość odizolowanego odcinka	7 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,500 cm
Szerokość opakowania 1	4,800 cm
Długość opakowania 1	6,300 cm
Waga opakowania 1	124,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	60
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	8,152 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	<a href="#">Deklaracja REACh</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------