



Parametry podstawowe

| | |
|--------------------------------|--|
| Gama produktów | ComPacT |
| Gama produktów | ComPacT NSX100...250 ComPacT NSX100...250 nowa generacja ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX400...630 nowa generacja ComPacT NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC new generation ComPacT NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV nowa generacja ComPacT NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC nowa generacja ComPacT NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV nowa generacja |
| Skrócona nazwa urządzenia | MN |
| Typ produktu lub komponentu | Wyzwalacz napięciowy |
| Zastosowanie urządzenia | Sterowanie |
| Rodzaj wyzwalacza napięciowego | Cewka otwierająca Wyzwalacz podnapięciowy |
| Napięcie sterujące [Uc] | 125 V DC |
| Zgodność gamy | ComPacT nowa generacja ComPacT NSX nowa generacja ComPacT nowa generacja ComPacT NSX DC nowa generacja Compact Compact NSX Compact ComPacT NSX DC EasyPact EasyPact CVS PowerPact Multifix Ceiling |

Parametry uzupełniające

| | |
|---------------------------------|--|
| Operating threshold | 0,35...0,7 x Un otwieranie 0,85 x Un zamykanie |
| Czas odpowiedzi | 50 ms |
| Podtrzymanie zasilania | 5 W |
| Moc rozruchowa | 10 W |
| Zacisk dodatkowego podłączenia | Sprężyna 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) |
| Głębokość odizolowanego odcinka | 7 mm |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 6,3 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 4 cm |
| Długość opakowania 1 | 8,2 cm |
| Waga opakowania 1 | 126 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | BB1 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10 |
| Wysokość opakowania 2 | 9,2 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 15 cm |
| Długość opakowania 2 | 22,5 cm |
| Waga opakowania 2 | 1,352 kg |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 3 | S03 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60 |
| Wysokość opakowania 3 | 30 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 30 cm |
| Długość opakowania 3 | 40 cm |
| Waga opakowania 3 | 8,55 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodne z wyłączeniami |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC | Tak |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|