



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LU6MB
Typ produktu lub komponentu	Blok nawrotnika
Sposób montaż urządzenia	Separate mounting
Zastosowanie urządzenia	Motor control
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	38 A
[Uc] control circuit voltage	110...240 V AC 50/60 Hz 110...220 V DC
Obciążenie prądowe	1000 mA w 110...220 V DC I maximum w czasie zamykania 1000 mA w 110...240 V AC I maximum w czasie zamykania

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) Obwód zasilający
Częstotliwość sieciowa	40...60 Hz
Czas trwania udaru fazy	25 Ms prąd przemienny (AC) 15 ms prąd stały (DC)
Czas pracy	150 ms ze zmianą kierunku 75 ms bez zmiany kierunku
Normy	EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, z przegrodą międzyfazową CSA C22.2 No 60947-4-1, z przegrodą międzyfazową
Certyfikaty produktu	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]ASEFA[RETURN]AT
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V zgodnie z IEC 60947-6-2 600 V zgodnie z UL 60947-4-1 600 V zgodnie z CSA C22.2 No 60947-4-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane [Uimp]	6 kV zgodnie z IEC 60947-6-2
Sposób mocowania	Przycięty (szyna DIN) Mocowany na wkręty (płyta)

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenić a także testy produktów w celu potwierdzenia ich przydatności do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Przylączya - zaciski	<p>Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,34...1,5 mm² (średnica zewnętrzna: 3 mm) elastyczny z końcówką kablową</p> <p>Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75...1,5 mm² (średnica zewnętrzna: 3 mm) elastyczny bez końcówki kablowej</p> <p>Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75...1,5 mm² (średnica zewnętrzna: 3 mm) sztywny</p> <p>Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,34...1,5 mm² (średnica zewnętrzna: 3 mm) elastyczny z końcówką kablową</p> <p>Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75...1,5 mm² (średnica zewnętrzna: 3 mm) elastyczny bez końcówki kablowej</p> <p>Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75...1,5 mm² (średnica zewnętrzna: 3 mm) sztywny</p> <p>Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...10 mm² (średnica zewnętrzna: 4 mm) sztywny</p> <p>Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...6 mm² (średnica zewnętrzna: 4 mm) elastyczny z końcówką kablową</p> <p>Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 2,5...10 mm² (średnica zewnętrzna: 4 mm) elastyczny bez końcówki kablowej</p> <p>Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...6 mm² (średnica zewnętrzna: 4 mm) elastyczny z końcówką kablową</p> <p>Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...6 mm² (średnica zewnętrzna: 4 mm) sztywny</p> <p>Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5...6 mm² (średnica zewnętrzna: 4 mm) elastyczny bez końcówki kablowej</p>
Moment dokręcania	<p>Obwód sterowania: 0,8...1,2 N.m płaski śrubokręt 5 mm</p> <p>Obwód sterowania: 0,8...1,2 N.m Philips nr 2 śrubokręt 5 mm</p> <p>Obwód zasilający: 1,9...2,5 N.m płaski śrubokręt 6 mm</p> <p>Obwód zasilający: 1,9...2,5 N.m Philips nr 2 śrubokręt 6 mm</p> <p>Obwód zasilający: 1,9...2,5 N.m Pozi Driv nr 2 śrubokręt 6 mm</p>
Szerokość	45 mm
Wysokość	115 mm
Głębokość	113 mm
Masa produktu	0,425 kg
Kod zgodności	LU6MB

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	<p>IP20 zgodnie z IEC 60947-1 (panel przedni i zaciski okablowane)</p> <p>IP20 zgodnie z IEC 60947-1 (inne lica)</p> <p>IP40 zgodnie z IEC 60947-1 (zewnątrzna strefa połączeń panelu przedniego)</p>
Działanie ochronne	TH zgodnie z IEC 60068
Temperatura otoczenia dla pracy	<p>-25...60 °C z LUCM</p> <p>-25...70 °C z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p>
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Odporność ogniwa	<p>960 °C części wsporcze elementów pod napięciem zgodnie z IEC 60695-2-12</p> <p>650 °C zgodnie z IEC 60695-2-12</p>
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Odporność na wstrząsy	<p>10 gn otwarte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27</p> <p>15 gn zamknięte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27</p>
Odporność na wibracje	<p>2 gn (f= 5...300 Hz) otwarte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27</p> <p>4 gn (f= 5...300 Hz) zamknięte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27</p>
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	<p>8 kV poziom 3, na wolnym powietrzu zgodnie z IEC 61000-4-2</p> <p>8 kV poziom 4, na styku zgodnie z IEC 61000-4-2</p>
Odporność na promieniowanie	10 V/m poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	<p>2 kV klasa 3 połączenie szeregowe zgodnie z IEC 61000-4-4</p> <p>4 kV klasa 4 wszystkie obwody z wyjątkiem łącza szeregowego zgodnie z IEC 61000-4-4</p>
Nierozpraszająca fala uderzeniowa	<p>1 kV tryb szeregowy zgodnie z IEC 60947-6-2</p> <p>2 kV tryb wspólny zgodnie z IEC 60947-6-2</p>
Odporność na zakłócenia od pól radioelektrycznych	10 V zgodnie z IEC 61000-4-6

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,5 cm
Szerokość opakowania 1	5,7 cm
Długość opakowania 1	13,2 cm
Waga opakowania 1	440,0 g

Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	4,703 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------