



Parametry podstawowe

| | |
|--------------------------------|---|
| Gama produktów | Actassi |
| Equipment level | Z zabezpieczonym łącznikiem mocy |
| Produkt | 19" panel zasilania |
| Osprzęt dostarczany w dostawie | 2 szt. mocowania 19" do szybkiego montażu |
| Colour | Ciemnoszary (RAL 7016) |
| Additional features | Z kablowymi etykietami identyfikacyjnymi zindywidualizowanymi |

Parametry uzupełniające

| | |
|--------------------------|--|
| Operational voltage | 250 V prąd przemienny (AC), 16 A, 3680 W |
| Number of socket outlets | 8 francuski system uziemienia gniazda zasilającego gniazd, 2P + E zgodnie z zgodnie z NF C 61314 |
| Rack unit | 1U |
| Oznakowanie | CE |
| Materiał | PA6 GF30: część plastikowa Aluminium anodowane |
| Głębokość | 47 mm |
| Wysokość | 45 mm |
| Szerokość | 490 mm |
| Weight | 1 kg |
| Kraj docelowy | Europe |

Środowisko pracy

| | |
|---------------------------------|--|
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Temperatura otoczenia dla pracy | -10...55 °C |
| Normy | IEC 60297 IEC 60884-1 NF C 20-150 NF C 61-314 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 5,500 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 16,000 cm |
| Długość opakowania 1 | 52,000 cm |
| Waga opakowania 1 | 1,187 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | S04 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 11 |
| Wysokość opakowania 2 | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 40,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 60,000 cm |
| Waga opakowania 2 | 14,057 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|