

Parametry podstawowe

Gama	Actassi
Produkt	19" pusty panel
Osprzęt dostarczany w dostawie	2 szt. mocowania 19" do szybkiego montażu
Rack unit	1U

Parametry uzupełniające

Materiał	1 mm DC01
Colour	Ciemnoszary
Szerokość	490 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	46 mm



Środowisko pracy

Normy	NF C 20-150 IEC 60297
Temperature range	-10...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,500 cm
Szerokość opakowania 1	16,000 cm
Długość opakowania 1	51,500 cm
Waga opakowania 1	440,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	11
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	5,650 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------