



### Parametry podstawowe

Range of product	Odace
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo TV
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Rodzaj gniazda TV	Individual
Sposób pakowania	-

### Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Telewizyjne gniazdo antenowe	Męski IEC 9,52 mm
Path attenuation	1,5 DB TV sygnał5...1800 MHz 2,5 dB TV sygnał1800...2150 MHz
Liczba wejść	1
Sposób mocowania	Wkrętami
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Kształt łba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Typ kabla	Koncentryczny
Zewnętrzna średnica kabla	7 mm
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV: płyta środkowa PBT (politereftalan butylenu) GF30: ramka wsporcza Stop cynku: obudowanie
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	34,1 mm
Głębokość zagnieżdżenia	18,1 mm
Masa produktu	0,041 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...45 °C
Normy	EN 50083-4
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,900 cm
Szerokość opakowania 1	7,400 cm
Długość opakowania 1	7,400 cm
Waga opakowania 1	76,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	5,700 cm
Szerokość opakowania 2	17,800 cm
Długość opakowania 2	37,000 cm
Waga opakowania 2	880,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	11,240 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywności</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------