



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva BOX
Typ produktu	Skrzynka połączeniowa
Quantity per package	5 szt.

Parametry uzupełniające

Mounting	Montaż natynkowy
Wprowadzenie kablowe	Bez
Sposób mocowania	Zatrask: pokrywa
Inner dimensions	80 x 80 x 45 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): korpus PP (polipropylen): pokrywa
Klasa izolacji elektrycznej	Klasa II zgodnie z IEC 536
Wysokość	51 mm
Szerokość	89 mm
Głębokość	89 mm
Masa produktu	0,064 kg

Środowisko pracy

Operating temperature	-25...40 °C
IP-Class	IP55 zgodnie z IEC 60529
IK-Class	IK07 zgodnie z EN 50102
Glow wire temperature	650 °C
Normy	EN 60670 CE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,1 cm
Szerokość opakowania 1	8,9 cm
Długość opakowania 1	8,9 cm
Waga opakowania 1	68,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	32,0 cm
Szerokość opakowania 2	36,5 cm
Długość opakowania 2	498,0 cm
Waga opakowania 2	6,8 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	3000

Wysokość opakowania 3	77,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	216,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------