



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Cewka stycznika
Skrócona nazwa urządzenia	LX1FX
Zgodność gamy	TeSys TeSys F LC1F stycznik
Zgodność produktu	LC1F780
Rodzaj napięcia sterującego	AC w 40...400 Hz
Napięcie sterujące [Uc]	220...240 V prąd przemienny (AC) 40...400 Hz
Indukcyjność obwodu zamkniętego	0,82 H
Średnie rezystancja	19,5 Om rozruch w 20 °C 920 om trzymanie w 20 °C
Czas pracy	130...230 ms otwieranie 40...80 ms zamykanie
Twałość mechaniczna	5 Mcykli
Maximum operating rate	600 cykl/h w <55 °C

Parametry uzupełniające

Technologia cewki	Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres napięcia sterującego	Eksploatacyjny: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Zniknięcie, odcięcie: 0,2...0,4 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Pobór mocy przyciąganie w VA	2100 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	50 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Rozpraszanie ciepła	44 W w 40...400 Hz

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Masa produktu	3 kg
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,5 cm
Szerokość opakowania 1	18,5 cm
Długość opakowania 1	25,5 cm
Waga opakowania 1	2,886 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	3
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	9,55 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------