



Parametry podstawowe

Range of product	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Kaseta spawów
Kolor	Kaseta: szary

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Actassi 19" fibre optic panel
Przeznaczenie urządzenia	Pusty panel światłowodowy
Elementy składowe urządzenia	1 pokrywa 1 splice tray 2 wkładka 2 cable disc 1 dławnica kablowa 1 cable gland holder 4 wkręt 4 nakrętka 30 heat shrink splice protector tube 4 ring
Numer portu	24
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Mounting type	2 wkrętami with fibre patch panel By rivet with fibre patch panel with quick-fix function
Długość	155,2 mm
Wysokość	10 mm
Szerokość	92,4 mm
Kraj docelowy	Asia Pacific. Europe

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	18,8 cm
Długość opakowania 1	19,2 cm
Waga opakowania 1	258,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	39,7 cm
Długość opakowania 2	59,8 cm
Waga opakowania 2	9,988 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	432
Wysokość opakowania 3	102,0 cm

Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	132,356 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------