

# Karta danych technicznych ISM20505

## produktu

## Parametry

Optiline 70 - słup instalacyjny - dwustronny - naturalny - 3170...3570 mm



### Parametry podstawowe

Range	OptiLine
Nazwa produktu	OptiLine 70
System elektroinstalacyjny	Słup
Typ produktu	Słup
Typ słupa	Dwustronny
Wykończenie powierzchni słupa/słupka	Anodowany
Sposób mocowania słupa	Mocowany wciskowo

### Parametry uzupełniające

Additional information	Regulacja mocowania do sufitu 400 mm
Colour	Naturalny
Wymiary otworu z przodu	70 mm
Materiał	Aluminium anodowany
Quantity package 1 / unit	1 sztuka
Wysokość	3170...3570 mm
Głębokość	118 mm
Szerokość	120 mm

### Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 1084-2-4 SS 424 10 32 EN-AW-6063
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP40

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,000 cm
Szerokość opakowania 1	28,000 cm
Długość opakowania 1	325,000 cm
Waga opakowania 1	16,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	93,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	340,000 cm
Waga opakowania 2	330,000 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------