



### Parametry podstawowe

Bereich	Spacial
Kategorie	Akcesoria do podnoszenia
Typ produktu lub komponentu	Uchwyt do podnoszenia
Anwendung	Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Góra obudowy
Podstawa montażowa	Bezpośrednio w osi z wspornikami pionowymi
Zgodność gamy	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SFHD Prisma Pack 160 Spacial Spacial SFM
Elementy składowe urządzenia	4 wspornik Elementy mocujące
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

### Parametry uzupełniające

Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M12
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	500 kg
Wysokość	60 mm
Szerokość	100 mm
Głębokość	49 mm
Średnica	32 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,500 cm
Szerokość opakowania 1	9,000 cm
Długość opakowania 1	15,000 cm
Waga opakowania 1	1,930 kg
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	11,840 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	96
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	201,440 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------