



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	19" panel rackowy
Application	Elektroniczna aplikacja Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	- H: 600 mm W: 600 mm D: 200 mm - H: 600 mm W: 600 mm D: 250 mm - H: 600 mm W: 600 mm D: 300 mm - H: 600 mm W: 600 mm D: 400 mm
Typ racka	Stacjonarny
Miejsce montażu	Ślizg krokowy Przód obudowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Spacial Spacial VDM Spacial Spacial CRN
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 2 podpory 19"
Liczba urządzeń 19"	12

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal galwanizowana
Kolor	Szary (RAL 7035)
Sposób mocowania	Elementem mocującym
Regulacja podczas montażu	Regulowana głębokość, dostęp 12,5 mm, na ślizu krokowym
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	3 kg na jednostkę
Wysokość	Znamionowy: 600 mm
Szerokość	Znamionowy: 600 mm
Głębokość	700 mm
Grubość	2 mm
Masa produktu	4,36 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	60,0 cm
Szerokość opakowania 1	10,5 cm
Długość opakowania 1	70,0 cm
Waga opakowania 1	4,36 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------