



## Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	19" & nbsp; panel rackowy
Application	Wielozadaniowy Elektroniczna aplikacja
For enclosure nominal dimensions	- H: 800 mm W: 600 mm D: 200 mm - H: 800 mm W: 600 mm D: 250 mm - H: 800 mm W: 600 mm D: 300 mm - H: 800 mm W: 600 mm D: 400 mm
Typ racka	Ruchomy
Miejsce montażu	Przód obudowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Spacial Spacial VDM Spacial Spacial CRN Spacial PowerPact
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 1 ruchoma obudowa 19" 2 zamek
Liczba urządzeń 19"	16

## Parametry uzupełniające

Materiał	Korpus: stal
Kolor	Szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Typ blokady	Zamek 3 mm dwuprętowa insert
Sposób mocowania	Elementem mocującym
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	3 kg na jednostkę
Otwieranie szaf 19"	Odwracalny 120 °
Wysokość	Znamionowy: 800 mm
Szerokość	Znamionowy: 600 mm
Głębokość	130 mm
Masa produktu	6,44 kg

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	76 cm
Szerokość opakowania 1	62 cm
Długość opakowania 1	13 cm
Waga opakowania 1	6,44 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------