



## Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	19" & nbsp; panel rackowy
Application	Wielozadaniowy Elektroniczna aplikacja
For enclosure nominal dimensions	- H: 1000 mm W: 600 mm D: 250 mm - H: 1000 mm W: 600 mm D: 400 mm
Typ racka	Stacjonarny
Miejsce montażu	Ślizg krokowy Przód obudowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Spacial Spacial VDM Spacial Spacial CRN Spacial PowerPact
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 2 podpory 19"
Liczba urządzeń 19"	21



## Parametry uzupełniające

Materiał	Stal galwanizowana
Kolor	Szary (RAL 7035)
Sposób mocowania	Elementem mocującym
Regulacja podczas montażu	Regulowana głębokość, dostęp 12,5 mm, na ślizu krokowym
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	3 kg na jednostkę
Wysokość	Znamionowy: 1000 mm
Szerokość	Znamionowy: 600 mm
Głębokość	70 mm
Grubość	2 mm
Masa produktu	5,7 kg

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	100 cm
Szerokość opakowania 1	10,5 cm
Długość opakowania 1	7 cm
Waga opakowania 1	5,7 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 <a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------