

Karta danych technicznych produktu

Parametry

VDIG111241F

Actassi patch panel Evo wysuw., 19", 1U,
24xport S-OneDPM FTP/STP, niewyposaż.



Parametry podstawowe

Range of product	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Pusty panel danych 19" wysuwny
Prezentacja urządzenia	Pusty
Dostarczane wyposażenie	4 szt. uchwyty do etykiet 2 szt. mocowania 19" do szybkiego montażu 1szt. narzędzie do zwalniania konektorów 1 szt. tylny wieszak na kable
Kolor	Ciemnoszary (RAL 7016)
Dodatkowe informacje	Automatyczne uziemianie

Parametry uzupełniające

Wariant	Evolution
Numer portu	24 FTP/STP
Kategoria sieci komunikacyjnej	5e 6 6A
Liczba szaf rackowych	1U
Type of connector	S-One DPM
Materiał	DC01 blacha metalowa 1,2 mm PA6 część plastikowa PA66 GF20 część plastikowa
Szerokość	490 mm
Głębokość	230 mm
Wysokość	45 mm
Masa produktu	2,7 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-10...55 °C
Normy	IEC 60297 NF C 20-150

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,800 cm
Szerokość opakowania 1	27,000 cm
Długość opakowania 1	55,000 cm
Waga opakowania 1	2,157 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	13,559 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	48

Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	119,442 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------