

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# VW3L3P02R30

pre-wired connector with other cable end open  
for drive - 3 m



### Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Dla napędu z silnikiem krokowym Dla zintegrowanego napędu Lexium
Długość kabla	3 m

### Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium ILP Lexium ILT Lexium SD2
Zgodność produktu	SD218PU20C SD218AU20C ILT2A361MN1A
Interfejs komunikacyjny	RS485 CANopen
Przyłącza elektryczne	1 złącze z zaciskany drutem, 16 pinów dla supply voltage and multifunction interface Konńcówka kablowa otwarta
Masa produktu	0,628 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	31,0 cm
Długość opakowania 1	33,0 cm
Waga opakowania 1	628,0 g

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywności</a>

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 months

---