



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Lexium 32
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Opcja komunikacji
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Karta bezpieczeństwa eSM
Typ produktu lub komponentu	Karta bezpieczeństwa eSM
Zgodność produktu	Lexium 32
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Serwonapęd
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC, limity napięcia: 19...30 V
Liczba wejść dyskretnych	11

Parametry uzupełniające

Numer wyjścia dyskretnego	7
Stan napięcia 0 zagwarantowany	<= 5 V
Stan napięcia 1 zagwarantowany	>= 15 V
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Tak na wejściu
Zabezpieczenie przed zwarciami	Tak, na wyjściu
Funkcja bezpieczeństwa	SOS (bezpieczna praca) SLS (bezpieczne ograniczenie prędkości) SS1 (bezpieczny stop 1) STO (bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego) SS2 (bezpieczny stop 2)
Poziom bezpieczeństwa	SIL 3 zgodnie z IEC 61508 SILCL 3 zgodnie z IEC 62061 PL = e zgodnie z ISO 13849-1

Środowisko pracy

Normy	IEC 61508 ISO 13849-1 IEC 62061
-------	---------------------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,8 cm
Szerokość opakowania 1	13,0 cm
Długość opakowania 1	19,0 cm
Waga opakowania 1	132,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	5,623 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------