

Karta danych technicznych produktu Parametry

VW3S8201R15

Puls/Kierunek, 5V, Ekran Przewód 24-PIN



Parametry podstawowe

Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Kabel dla sygnału impulsowego/kierunkowego
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Pomiędzy napędem krokowym SD326 a zewnętrznym generatorem impulsów
Zgodność gamy	Lexium SD3
Typ kabla	Przewód ekranowany
Długość kabla	1,5 m

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	SD326
Napięcie obwodu sterowania [Uc]	5 V
Przyłącza elektryczne	1 złącze 24-biegunowy Molex (SD326) Koncówka kablowa otwarta (zewnętrzny generator impulsów)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	17,700 cm
Długość opakowania 1	20,900 cm
Waga opakowania 1	152,000 g
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	27,400 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------