



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria komunikacyjne

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Lexium 32M
Zgodność gamy	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Protokół portu komunikacyjnego	EtherCAT
Przylącza elektryczne	2 złącza RJ45
Prędkość transmisji	100 Mbps
Maksymalna długość kabla między urządzeniami	100 m dla 100 Mbps
Adresowanie	Adresowanie logiczne Adresowanie węzłowe Adresowanie pozycyjne
System komunikacji	Wsparcie PDO i SDO Profil napędu CiA 402 tryb prędkościowy zgodnie z IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen nad EtherCAT (CoE)
Typ wyświetlacza	1 LED dla status wejścia 1 LED dla RUN 1 LED dla błęd 1 LED dla status wyjścia

Środowisko pracy

Normy	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-------	---------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,3 cm
Szerokość opakowania 1	4,5 cm
Długość opakowania 1	9,0 cm
Waga opakowania 1	60,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	6,58 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------