



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny

### Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
Protokół portu komunikacyjnego	Modbus TCP Ethernet/IP
Przłącza elektryczne	2 złącza RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP
Prędkość transmisji	10/100 Mbps
Tryb wymiany	Pół duplex i pełny duplex
System komunikacji	Agent SNMP dla Ethernet IP Serwer Modbus TCP dla Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/IP adapter dla Ethernet IP Obsługa RSTP dla Ethernet IP FTP dla Ethernet IP Napęd ODVA AC i profil CiA 402 dla Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX dla Ethernet IP/Modbus TCP 32 komunikacyjne parametry wejściowe - 32 komunikacyjne parametry wyjściowe dla Ethernet IP/Modbus TCP FDR dla Ethernet IP/Modbus TCP
Typ sieci komunikacyjnej	IPv6 (protokół internet )
Topologia	Szereg urządzeń
Protokół synchronizacji czasu	SNTP
Serwer sieciowy	Zagnieżdżony serwer HTTP
Usługi sieciowe	Konfiguracja zapisu/odzyskiwania konfiguracji napędu Ustawienia i diagnostyka napędów Monitorowanie energii Widżety (ID, sterowanie, tablice danych, diagnostyka, wykresy) Aktualizacje firmware napędu Dostosowywalna strona główna Monitor napędu Ustawienia i monitorowanie funkcji pompy Ustawienia i diagnostyka Ethernet
Typ wyświetlacza	1 LED dla MS (stan modułu) 1 LED dla NS (Stan Sieci) 1 LED dla TX/RX (nadaj/odbierz port 1) 1 LED dla TX/RX (nadaj/odbierz port 2)
Profil szyny danych	CIP AC Drive CiA 403
Masa produktu	0,2 kg

### Środowisko pracy

Certyfikacja produktu	ODVA[RETURN]Achilles: level 2
-----------------------	-------------------------------

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,700 cm
Szerokość opakowania 1	13,000 cm
Długość opakowania 1	18,800 cm
Waga opakowania 1	156,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,290 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chin	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chin</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------