



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Karta interfejsu enkodera
Zgodność gamy	Altivar 71 Altivar 71Q Altivar Lift
Typ enkodera	SinCos Hiperface EnDat 2.2 SSI
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	5 V (limit napięcia: 5...5,5 V) 8 V (limit napięcia: 8...8,5 V) 12 V (limit napięcia: 12...12,5 V)

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	ATV71H...M3383 ATV71H...M3X383 ATV71H...N4383
Prąd zasilający	0,2 A
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarcieniem Zabezpieczenie przeciążeniowe
Maximum cable distance between devices	50 m
Rozdzielczość sprzężenia zwrotnego prędkości	2exp(13) maksimum
Częstotliwość zegara	500 kHz Stacjonarny
Rodzaj wyjścia	SinCos maks. 10000 linii EnDat 2.1 25 bitów maksymalnie SSI Gray lub binarny, bez kontroli parzystości, parzysty lub nieparzysty, konf. SinCos Hiperface maks. 10000 linii
Przylączya elektryczne	Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.5 mm ² (AWG 20) <25 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 4,75 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.5 mm ² (AWG 20) <25 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 7,75 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.5 mm ² (AWG 20) <25 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 14,75 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.75 mm ² (AWG 18) <50 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 4,75 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.75 mm ² (AWG 18) <50 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 7,75 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.75 mm ² (AWG 18) <50 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 14,75 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 1 mm ² (AWG 17) <25 m długość kabla, enkoder, 200 mA w 4,75 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 1 mm ² (AWG 17) <25 m długość kabla, enkoder, 200 mA w 7,75 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 1 mm ² (AWG 17) <25 m długość kabla, enkoder, 200 mA w 14,75 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 1.5 mm ² (AWG 15) <50 m długość kabla, enkoder, 200 mA w 4,75 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 1.5 mm ² (AWG 15) <50 m długość kabla, enkoder, 200 mA w 7,75 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 1.5 mm ² (AWG 15) <50 m długość kabla, enkoder, 200 mA w 14,75 V
Masa produktu	0,2 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,000 cm
Szerokość opakowania 1	17,000 cm
Długość opakowania 1	23,500 cm
Waga opakowania 1	156,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	1,566 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------