



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dławik silnikowy du/dt
Zgodność gamy	Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71
Zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy
Prąd znamionowy [In]	1188 A
Zgodność produktu	ATV61HC40N4 ATV71HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61HC63N4 ATV61HC80Y ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV61QC63Y ATV61QC80Y ATV71HC50N4 ATV71HC63Y ATV71QC40N4 ATV71QC50N4 ATV71QC50Y ATV71QC63Y
Needed quantity	3
Przylączya elektryczne	Złącze etykiety 3 x M12

Parametry uzupełniające

Maximum motor cable length	250 M przewód ekranowany P silnika 400...630 kW w 380...480 V 1 300 M przewód nieekranowany P silnika 400...630 kW w 380...480 V 1 150 M przewód ekranowany P silnika 630...800 kW w 500...690 V 1 250 M przewód nieekranowany P silnika 630...800 kW w 500...690 V 1 250 M przewód ekranowany P silnika 630...800 kW w 500...690 V 2 400 m przewód nieekranowany P silnika 630...800 kW w 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs maks. w 400 V 750 V/μs maks. w 500 V 1000 V/μs maks. w 690 V
Straty ciepłe	682 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Masa produktu	120 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 (z zestawami VW3A9612,613) IP00
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	60,500 cm
Szerokość opakowania 1	57,000 cm
Długość opakowania 1	75,000 cm
Waga opakowania 1	101,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------