



### Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti9 IH
Skrócona nazwa urządzenia	IH
Typ produktu lub komponentu	Mechaniczny łącznik czasowy
Liczba kanałów	1
dostępna funkcja	Ręczna zmiana czasu

### Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa 1000 W 230 V AC lampa żarowa 1100 W 230 V AC fluocompact lamp 600 VA Parallel-corrected fluorescent tube 2 x elektronocny 40 W 12 µF Światłówka kompaktowaelektronocny 25 W Lampa LED < 2 W 20 W Lampa LED > 2 W 180 W
Trwanie cyklu	24 h
Maksymalna liczba łączy	48 wł. - 48 wył.
Minimalny czas trwania przerwy	15 min
Rodzaj nastaw	Ręczna zmiana czasu
Pobór mocy	0,5 W
Maksymalny prąd łączy	16 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 1 4 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 0,6
[Ue] znamionowe napięcie łączy	230 V prąd przemienny (AC) w 50 Hz
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	6
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Przylączy - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Wymiary zacisków przyłączy	2 x 0.5...2 .5 mm <sup>2</sup>
Szerokość	54 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	66 mm
Masa produktu	0,135 kg
Normy	EN 60730-1

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...55 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN 60529

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,8 cm
Szerokość opakowania 1	8,0 cm
Długość opakowania 1	10,6 cm
Waga opakowania 1	201,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	7,737 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------