



Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti9 IH
Skrócona nazwa urządzenia	IH
Typ produktu lub komponentu	Mechaniczny łącznik czasowy
Liczba kanałów	1
dostępna funkcja	Ręczna zmiana czasu

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa 1000 W 230 V AC lampa żarowa 1100 W 230 V AC fluocompact lamp 600 VA Parallel-corrected fluorescent tube 2 x elektronocny 40 W 12 µF Światłówka kompaktowaelektronocny 25 W Lampa LED < 2 W 20 W Lampa LED > 2 W 180 W
Trwanie cyklu	24 h
Maksymalna liczba łączzeń	48 wł. - 48 wył.
Minimalny czas trwania przerwy	15 min
Rodzaj nastaw	Ręczna zmiana czasu
Dokładność pomiarowa	+/- 1 s/dzień 20 °C
Pobór mocy	0,5 W
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 1 4 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 0,6
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	110...230 V prąd przemienny (AC) w 50...60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Żywotność akumulatora	6 rok
Czas kopi zapasowej	150 godzin zapisywania czasu i programu 230 V prąd przemienny (AC) 75 h time and program saving 110 V prąd przemienny (AC)
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	6
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Wymiary zacisków przyłączeniowych	2 x 0.5...2 .5 mm ²
Szerokość	54 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	66 mm
Masa produktu	0,198 kg
Normy	EN 60730-1

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...55 °C
Stopień zabrudzenia	2
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,5 cm
Szerokość opakowania 1	6,5 cm
Długość opakowania 1	10,5 cm
Waga opakowania 1	152,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,943 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------