



### Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti9 MIN
Skrócona nazwa urządzenia	MINs
Typ produktu lub komponentu	Cichy, elektroniczny przekaźnik czasowy
Zgodność produktu	Kompatybilność mechaniczna z elektrycznymi szynami grzebieniowymi
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

### Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa 2300 W 230 V AC lampa żarowa 2300 W Światłówka 9 x elektroniczny 7 W Dual mounted fluorescent tubestatecznik konwencjonalny 2300 VA Fluorescencyjna ruralektronocny 300 VA Non-corrected fluorescent tubestatecznik konwencjonalny 2300 VA Serial-corrected fluorescent tubestatecznik konwencjonalny 2300 VA Światłówka 7 x elektroniczny 11 W Światłówka 7 x elektroniczny 15 W Światłówka 7 x elektroniczny 20 W Światłówka 7 x elektroniczny 23 W Fluocompact lampstatecznik konwencjonalny 1500 VA Parallel-corrected fluorescent tubestatecznik konwencjonalny 400 VA
Power consumption in VA	6 VA
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 230 V prąd przemienny (AC) pf = 1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +10 % -15 % w 50/60 Hz
Opóźnienie	Regulowany od 0,5 do 20 minut
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe - <= 6 mm <sup>2</sup>
Klasa ochronności	Klasa II
Szerokość	18 mm
Wysokość	89 mm
Głębokość	66 mm
Masa produktu	75 g

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Stopień ochrony IP	IP20 B

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	7,0 cm
Długość opakowania 1	10,0 cm

Waga opakowania 1	93,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	130
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	12,636 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywności</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------