



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti9 MIN
Skrócona nazwa urządzenia	MINI
Typ produktu lub komponentu	Cichy, elektroniczny przełącznik czasowy
Zgodność produktu	Kompatybilność mechaniczna z elektrycznymi szynami grzebieniowymi
dostępna funkcja	Przełącznik impulsowy Ostrzeżenie wyłączenia
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	Fluocompact lampstatecznik konwencjonalny 1500 VA Światłówka 22 x elektronocny 23 W 230 V AC lampa halogenowa 3600 W 230 V AC lampa żarowa 3600 W Światłówka 24 x elektronocny 15 W Światłówka 27 x elektronocny 11 W Światłówka 34 x elektronocny 7 W Dual mounted fluorescent tubestatecznik konwencjonalny 3600 VA Fluorescencyjna ruraelektronocny 1000 VA Non-corrected fluorescent tubestatecznik konwencjonalny 3600 VA Parallel-corrected fluorescent tubestatecznik konwencjonalny 1200 VA Serial-corrected fluorescent tubestatecznik konwencjonalny 3600 VA
Power consumption in VA	6 VA
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 230 V prąd przemienny (AC) pf = 1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +10 % -15 % w 50/60 Hz
Opóźnienie	Regulowany od 0,5 do 20 minut
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe - <= 6 mm ²
Klasa ochronności	Klasa II
Szerokość	18 mm
Wysokość	89 mm
Głębokość	66 mm
Masa produktu	76 g

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Stopień ochrony IP	IP20 B

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,2 cm
Szerokość opakowania 1	2,2 cm
Długość opakowania 1	10,5 cm

Waga opakowania 1	101 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	130
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	13,604 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------