

Karta danych technicznych produktu Parametry

ETK60325

Ultra - kanał elektroinstalacyjny - 60 x 25 mm -
PCW - biały - 2 m



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Gama produktów | Ultra |
| Typ produktu lub komponentu | Kanał elektroinstalacyjny |
| Zastosowanie urządzenia | Rozprowadzenie kabli |
| Odcień koloru | Biały (RAL 9010) |
| Ilość sztuk w zestawie | Zestaw 18 szt. |

Parametry uzupełniające

| | |
|---------------------------------------|---|
| Wymiary kanału elektroinstalacyjnego | 60 x 25 mm |
| Materiał kanału elektroinstalacyjnego | Plastikowy |
| Podział na przedziały | 1 przedział |
| Sposób mocowania | Nacięty otwór mocujący 230 mm Kabel zasilający: Mocowany na wkręty |
| Materiał | Polichlorek winylu (PCW) |
| Długość | 2000 mm |
| Wysokość | 60 mm |
| Szerokość | 25 mm |

Środowisko pracy

| | |
|--|--------------------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP40 |
| Stopień ochrony IK | IK07 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...60 °C |
| Normy | EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 2,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 6,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 200,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 519,5 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | BB1 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 36 |
| Wysokość opakowania 2 | 13,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 25,5 cm |
| Długość opakowania 2 | 200,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 18,742 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|