

Karta danych technicznych produktu

Parametry

ETK60360

Ultra - kanał elektroinstalacyjny - 60 x 60 mm - PCW - biały - 2 m



Parametry podstawowe

Gama produktów	Ultra
Typ produktu lub komponentu	Kanał elektroinstalacyjny
Zastosowanie urządzenia	Rozprowadzenie kabli
Odcień koloru	Biały (RAL 9010)
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 8 szt.

Parametry uzupełniające

Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	60 x 60 mm
Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
Podział na przedziały	1 przedział
Sposób mocowania	Nacięty otwór mocujący 230 mm Kabel zasilający: Mocowany na wkręty
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Długość	2000 mm
Wysokość	60 mm
Szerokość	60 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Normy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	6,0 cm
Długość opakowania 1	200,0 cm
Waga opakowania 1	736,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	13,5 cm
Szerokość opakowania 2	26,0 cm
Długość opakowania 2	211,0 cm
Waga opakowania 2	11,923 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------