



Parametry podstawowe

Gama produktów	Ultra
Typ produktu lub komponentu	Mini kanał elektroinstalacyjny
Zastosowanie urządzenia	Rozprowadzenie kabli
Ilość sztuk w zestawie	132 m
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Parametry uzupełniające

Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
Podział na przedziały	1 przedział
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	16 x 16 mm
Sposób mocowania	Nacięty otwór mocujący 230 mm Kabel zasilający: Mocowany na wkręty
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Długość	2000 mm
Wysokość	16 mm
Szerokość	16 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Normy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	2,0 cm
Długość opakowania 1	200,0 cm
Waga opakowania 1	496,834 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	132
Wysokość opakowania 2	11,0 cm
Szerokość opakowania 2	19,0 cm
Długość opakowania 2	200,0 cm
Waga opakowania 2	32,791 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------