



Parametry podstawowe

Gama produktów	Ultra
Typ produktu lub komponentu	Mini kanał elektroinstalacyjny
Zastosowanie urządzenia	Rozprowadzenie kabli
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 30 szt.
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Parametry uzupełniające

Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
Podział na przedziały	1 przedział
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	40 x 25 mm
Sposób mocowania	Nacięty otwór mocujący 230 mm Kabel zasilający: Mocowany na wkręty
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Długość	2000 mm
Wysokość	40 mm
Szerokość	25 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Normy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,5 cm
Szerokość opakowania 1	4,0 cm
Długość opakowania 1	200,0 cm
Waga opakowania 1	552,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	60
Wysokość opakowania 2	14,0 cm
Szerokość opakowania 2	27,5 cm
Długość opakowania 2	204,0 cm
Waga opakowania 2	16,84 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------