



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Skrzynka powierzchniowa
Liczba zespołów	1 zespół
Odcień koloru	Kremowy
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

### Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Natynkowy
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): skrzynia, obudowa
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	81,4 mm
Szerokość	81,4 mm
Głębokość	40 mm
Głębokość wystawiania	40 mm
Masa produktu	0,047 kg

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4 cm
Szerokość opakowania 1	8,2 cm
Długość opakowania 1	8,8 cm
Waga opakowania 1	60 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	9,4 cm
Szerokość opakowania 2	18,2 cm
Długość opakowania 2	27,6 cm
Waga opakowania 2	608 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	96
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	40 cm
Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	8,062 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------