



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten inserts
Typ produktu lub komponentu	Moduł ogranicznika prądów
Liczba biegunów	2

### Parametry uzupełniające

dostępna funkcja	Z sygnalizacją dźwiękową
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Znamionowe napięcie pracy [U <sub>e</sub> ]	230...255 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [U <sub>imp</sub> ]	1,5 kV
Największy prąd wyładowczy	5 kA
Kategoria sieci komunikacyjnej	3
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,4 cm
Szerokość opakowania 1	2,2 cm
Długość opakowania 1	7,4 cm
Waga opakowania 1	16,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	150
Wysokość opakowania 2	18,5 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,81 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---