

Karta danych technicznych produktu

Parametry

MTN2300-6050

SCHUKO gniazdko elektryczne, przesłona, screwl. term., nickel metallic, System Design



Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Nazwa produktu	System Design
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Prezentacja urządzenia	Mechanizm ze stałą ramą i płytą centralną

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Zastosowanie urządzenia	Zasilanie
Liczba gniazd	1
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Gniazdo standardowe	Schuko
Rodzaj gniazda zasilającego	CEE 7/3
Typ pokrywy	With shutter
Prąd znamionowy	16 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Odcień koloru	Nickel
Materiał	Metal
Obróbka powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Matowy
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	71 mm
Wysokość	71 mm
Głębokość	40 mm
Normy	DIN 49440

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,600 cm
Szerokość opakowania 1	7,900 cm
Długość opakowania 1	9,600 cm
Waga opakowania 1	96,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	10,000 cm

Szerokość opakowania 2	18,400 cm
Długość opakowania 2	27,800 cm
Waga opakowania 2	1,062 kg
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	20,200 cm
Szerokość opakowania 3	30,400 cm
Długość opakowania 3	40,700 cm
Waga opakowania 3	4,616 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------