

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# MTN2303-0306

Gniazdo wtyk. SCHUKO p.opis., sygn. zał. przesł., b.śrub., rubinowy, Sys M



### Parametry podstawowe

Nazwa gamy	M-Plan M-Smart M-Elegance M-Plan glass System M M-Star M-Arc
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z płytą centralną
Gniazdo standardowe	Niemiecki system uziemienia gniazda zasilającego
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Z przesłonami torów prądowych Z powierzchnią etykiety

### Parametry uzupełniające

Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Prąd znamionowy	16 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Odcień koloru	Rubinowa czerwień (RAL 3003)
Przylączka - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Materiał	Poliwęglan lśniący

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,200 cm
Szerokość opakowania 1	7,500 cm
Długość opakowania 1	7,500 cm
Waga opakowania 1	93,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	5,070 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	400
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	52,560 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------