



Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Zastosowanie urządzenia	Montaż
Typ produktu lub komponentu	Skrzynka montażowa
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Liczba modułów	4 moduły
Sposób mocowania	Zatrząskowo

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Wejście kablowe	10 otwory z wypychanymi zaślepkami
Warunki użytkowania	Italian
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): skrzynia, obudowa
Normy	DIN 49073
Głębokość	48 mm
Szerokość	131 mm
Wysokość	74 mm
Masa produktu	34,9 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Alkohol Mydło w płynie Olej napędowy Wybielacz Aceton Odporność na promieniowanie UV Benzyna Płyn do czyszczenia okien

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,500 cm
Długość opakowania 1	13,000 cm
Waga opakowania 1	40,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	8,500 cm
Szerokość opakowania 2	20,500 cm
Długość opakowania 2	22,500 cm
Waga opakowania 2	301,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03

Ilość jednostek w opakowaniu 3	25
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	1,914 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------