



Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Gama produktów	Merten inserts
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
Zastosowanie urządzenia	Light control
Prezentacja urządzenia	Mechanizm

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Typ ściemniacza	Ściemniacz obrotowy Uniwersalne
Sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Rodzaj sterowania	Typ obrotowo-wciskany
Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Typ obciążenia	Lampa żarowa 230 V lampa halogenowa Transformator standardowy Transformator elektroniczny
Zakres mocy	Lampa żarowa: 20...420 W Lampa halogenowa: 20...420 W Transformator elektroniczny: 20...420 W Transformator standardowy: 20...420 VA
Rated current/voltage	10 A w 230 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroni.zabezp. przeciwzwarciowe i automat. zabezpiecz. przed przeciążeniami
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Liczba zacisków pętli obwodów	1
Kształt i ba śruby	Wkręt pozidriv nr 1 i kombi
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm ² dla stały kabel (kable) 1.5...2.5 mm ² dla drut - linka kabel (kable)
Głębokość zagnieżdżenia	29 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Środowisko pracy

Normy	EN 60669-1 EN 60669-2-1
Certyfikaty produktu	NEMKO[RETURN]CE[RETURN]SEMKO
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,900 cm
Szerokość opakowania 1	8,400 cm
Długość opakowania 1	9,100 cm
Waga opakowania 1	108,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	19,700 cm
Szerokość opakowania 2	30,400 cm
Długość opakowania 2	40,500 cm
Waga opakowania 2	4,658 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------