



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Czujnik obecności
Typ szyny danych	KNX
Odcień koloru	Aluminium




Parametry uzupełniające

Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Liczba kanałów	5
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie pełzające
Rodzaj nastaw	Regulowana czułość poziomego oświetlenia
Cykl działania	15300 minut
Time delay range	0...1 s (załączenie)
Powierzchnia wykrywania	Poprzeczny: 7 m
Kąt wykrywania	360° poziomy
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Wysokość montażowa	2,5 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,0 cm
Szerokość opakowania 1	10,0 cm
Długość opakowania 1	14,2 cm
Waga opakowania 1	193,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	18,5 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	1,56 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------