

Karta danych technicznych produktu

Parametry

MTN644892

KNX wejście binarne REG-K 4x 24 V AC/DC 15 mA DC / 6mA AC jasnoszary



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Wejście binarne
Typ szyny danych	KNX

Parametry uzupełniające

Total number of 18 mm modules	2,5
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	DIN rail
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V AC/DC 50 Hz
Liczba wejść	4
Typ wejścia	Binarny
Sygnalizacja lokalna	LED

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,100 cm
Szerokość opakowania 1	7,700 cm
Długość opakowania 1	9,700 cm
Waga opakowania 1	152,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	19,600 cm
Szerokość opakowania 2	30,800 cm
Długość opakowania 2	41,600 cm
Waga opakowania 2	4,720 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------