



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gama produktów | Merten |
| Zgodność gamy | PlusLink |
| Typ produktu lub komponentu | Czujnik obecności |
| Prezentacja urządzenia | Kompletny produkt |
| Odcień kolory | Biel polarna (RAL 9010) |

Parametry uzupełniające

| | |
|---|-------------------------|
| Zastosowanie urządzenia | Oświetlenie |
| Rodzaj technologii | Elektroniczny |
| Sposób montaż urządzenia | Sufitowy |
| Sposób mocowania | Przez wkręty i szczypce |
| Materiał | Termoplastyczny |
| Wykończenie powierzchni | Lśniący |
| Typ i konfiguracja styków | 1 NO |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 220/230 V |
| Rodzaj sieci | Prąd przemienny (AC) |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Prąd znamionowy | 10 AX |
| Strefa wykrywania obecności | 7 m radius |
| Kąt wykrywania | 360° |
| Regulacja poziomu natężenia oświetlenia | 10...1000 lux |
| Time delay range | 10 s...30 min |
| Wysokość montażowa | 2,5 m |
| Stopień ochrony IP | IP20 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 10,000 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 14,200 cm |
| Długość opakowania 1 | 18,000 cm |
| Waga opakowania 1 | 363,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | S03 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 8 |
| Wysokość opakowania 2 | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2 | 3,420 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodne z wyłączeniami |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|