



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Zgodność gamy	PlusLink
Typ produktu lub komponentu	Czujnik obecności
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Odcień kolory	Biel polarna (RAL 9010)

### Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Oświetlenie
Rodzaj technologii	Elektroniczny
Sposób montaż urządzenia	Sufitowy
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Materiał	Termoplastyczny
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Typ obciążenia	1-10 V transformator lampy fluorescencyjnej
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	220/230 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Prąd znamionowy	10 A
Kąt wykrywania	360°
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia	10...1000 lux
Wysokość montażowa	2,5 m
Stopień ochrony IP	IP20

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,0 cm
Szerokość opakowania 1	18,0 cm
Długość opakowania 1	14,2 cm
Waga opakowania 1	378,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,492 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------